




TEGOLE IN LATERIZIO



PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO LEGGERE LE ISTRUZIONI

1. SICUREZZA D'IMPIEGO



ATTENZIONE!



Modifiche ed adattamenti dimensionali in fase di posa del prodotto eseguiti mediante l'utilizzo di elettroutensili per il taglio o la foratura comportano la dispersione di polvere e/o la proiezione di schegge d'argilla di dimensioni variabili in funzione del tipo di utensile impiegato. Riferirsi alle norme d'impiego fornite dal produttore dell'attrezzatura impiegata, con particolare riguardo all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.



Maneggiare con guanti di protezione da rischi meccanici (UNI-EN 388).



Per il contenimento del rischio di esposizione da polvere d'argilla per inalazione utilizzare un protettore per le vie respiratorie adatto a trattenere particelle solide (FF-P1).

Il prodotto viene distribuito in colli del peso di circa 21 Kg (\pm 1Kg).

2. CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO E SMALTIMENTO DEI RESIDUI

Lo stoccaggio del prodotto prima dell'impiego può avvenire anche all'aperto e non comporta particolari cautele di protezione ambientale.

Eventuali residui possono essere considerati come rifiuto inerte.

Gli elementi di imballaggio sono costituiti da legno, polietilene, polipropilene.

Differenziare i rifiuti da imballaggio ove possibile.